

## 四实用新型专利申请说明书

[21] 申请号

91215971.5

[51] Int.Cl<sup>5</sup>

E04F 15/02

(43)公告日 1992年11月25日

|22|申请日 91.10.7

[71]申请人 吴迎迎

地址 200434 上海市虹口区新市南路 1153 弄 3

号 504 室


[72]设计人 吴迎迎 张 蕰 黄振宇

说明书页数: 2 附图页数: [

< 522

[54]实用新型名称 拆装式复合拼花地板 |57||摘要

本实用新数属建筑装潢材料,用于室内外地面铺 饰,由二种以上不同材料复合而成单面或双面的拼花 地板,表层有各种花纹图案,色彩美观,下面用搁栅值 垫,拆装方便,其中双面的拼花地板,二面可以调换使 用,为美化地面环境提供丰富的色彩。



(BJ)第1452号

## 权 利 要 求 书

- 1. 拆裝式复合拼花地板由表层、基层、搁栅组成, 其特征在于由 1 或 2 面表层复合注基层上,下面用搁栅铺垫。
- 2. 根据权利要求所述的拆获式复合拼花地板,其特征在于表层和基层用二种以上不同材料复合而成。

## 赤装式复合拼花地板

本实用新型是一种运筑装潢材料。用于室内外的地面铺饰。

目前市场上供铺饰地面用的地板。主要有企口地被和小木条桩花地板等,但这些地板都有不足之处,如企口地板没有花形图案。用料需要长、大为优质整材,而小木条拼花地板,则铺起来非常麻烦,铺好后不能拆了再铺,造成浪费。因此需要研究一种既拆装方便不会浪费,又花形图案丰富美观的地板来弥补上述地板的不足之处。

本实用新型內目的是为社会提供一种拆装方便、花形图案丰富多彩,而且二面都有花纹可以凋换使用的新颖地板。

本实用新型的目的是这样实现的,它是由三层或二层不同质地的材料复合而成(其中三层的:上、下二层为表层,中间层为基层称双面地板。二层的:上层为表层,下层为基层称为单面地板。)它均表层由质地好、耐磨性强、色彩花纹类观的小块材料制成。基层用不易变形、不易断裂,有一定承受压力的大块普通材料制成。表层上用的小块材料按设计好为花形图案粘贴在大块的基层上,不同的材料需用不同的粘合剂,其中三层物二面表层可用不同的材料拼贴成不同的花形。二面都可使用。

拆装式复合拼花地板与企口地板比较, 铺起来一样方便, 但它有花形图案, 而且不濡用长、大的优质整材。与小木条拼花地板比较, 同样有花形图案, 但它拆装方便更加防潮, 铺好后可拆了再铺。而且二面都可以使用, 具有二种不同质地不同花纹的表层, 可以经常变换地面环境的色彩。

附图是本实用新型实施例的示意图。

- 图(1)是本实用新型的主视图和侧视图。
- 图(2)是本实用新型的铺饰示意图。

下面结合图 1~2对本实用新型的实例作进一步描述。

本实用新型由表层(1)与基层(2)复合而成。表层(1)用一般的硬木、塑料、金属等小块材料或边角料均可。按设计好的花形图案,把小块材料制成一定标准规格的条状或块状待拼花使用。基层(2)用一般的松木衫木均可,把这些材料制成一定标准规格的方块、长方块或任何几何形块状,然后把表层(1)用的小块材料按花形图案粘贴在大块的基层(2)上,根据不同的材料,使用不同的粘合剂。待粘贴牢固后再修整边角、光洁表层、使地板尺寸、厚薄大小基本一致即可。在锦饰时,不用先平整地面,只要用木条作搁栅(3),按一定的间距排放好,用水平尺量过,如有不平,先把搁栅(3)包成水平面,再用胶水粘在地面上固定后,就可以把一块块地板拼放上去,用木罗丝固定在下面搁栅(3)上即成。今后要拆或要换一面使用,只要把木罗丝起出,就可取起地板、重新锦饰。

